

Brida con tubo corto - Acero

Los accesorios de calidad ISO-KF de INFICON se fabrican según la norma ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de calidad son los componentes estándar para todas las aplicaciones de vacío y vacío alto. Los componentes de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de 1×10^{-9} mbar l/s.



BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística por todo el mundo
- El diseño y las medidas respetan las estrictas normas internacionales
- 2011/65/EU RoHS compliant


INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Flange with tube socket short, DN 10 KF	211-201				
Flange with tube socket short, DN 16 KF		211-202			
Flange with tube socket short, DN 25 KF			211-203		
Flange with tube socket short, DN 40 KF				211-204	
Flange with tube socket short, DN 50 KF					211-205

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Dimensión A	20	20	20	20	20
Dimensión B	12	16	26	41	51
Dimensión C	16	20	30	45	55
Material:	Steel 1.0037	Steel 1.0037	Steel 1.0037	Steel 1.0037	Steel 1.0037

DIMENSIONES



www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2014-09) © 2014 INFICON