

Brida con tubo medio - Acero inoxidable 316L

Los accesorios de calidad ISO-KF de INFICON se fabrican según la norma ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de calidad son los componentes estándar para todas las aplicaciones de vacío y vacío alto. Los componentes de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de 1×10^{-9} mbar l/s.



BENEFICIOS

- Competitively priced
- World wide logistics
- Design and measures follow strictly international respected standards
- 2011/65/EU RoHS compliant


INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Brida con tubo de toma media, DN 10 KF - 316L	211-831				
Brida con tubo de toma media, DN 16 KF - 316L		211-832			
Brida con tubo de toma media, DN 25 KF - 316L			211-833		
Brida con tubo de toma media, DN 40 KF - 316L				211-834	
Brida con tubo de toma media, DN 50 KF - 316L					211-835

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Dimensión A	30	30	30	30	30
Dimensión B	12	16	26	41	50
Dimensión C	16	20	30	45	54
Material:	Stainless Steel 316L/1.4404	Stainless Steel 316L/1.4404	Stainless Steel 316L/1.4404	Stainless Steel 316L/1.4404	Stainless Steel 316L/1.4404

DIMENSIONES



www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2014-09) © 2014 INFICON