

## Brida con tubo largo - Acero inoxidable 316L

Los accesorios de calidad ISO-KF de INFICON se fabrican según la norma ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de calidad son los componentes estándar para todas las aplicaciones de vacío y vacío alto. Los componentes de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de  $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s.



### BENEFICIOS

- Precio competitivo
- El diseño y las medidas respetan las estrictas normas internacionales
- Logística por todo el mundo
- 2011/65/EU RoHS compliant


### INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Brida con tubo de toma larga, DN 10 KF - 316L	211-836				
Brida con tubo de toma larga, DN 16 KF - 316L		211-837			
Brida con tubo de toma larga, DN 25 KF - 316L			211-838		
Brida con tubo de toma larga, DN 40 KF - 316L				211-839	
Brida con tubo de toma larga, DN 50 KF - 316L					211-840

## ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Dimensión A	70	70	70	70	70
Dimensión B	12	16	26	41	50
Dimensión C	16	20	30	45	54
Material:	Stainless Steel 316L/1.4404				

## DIMENSIONES



[www.inficon.com](http://www.inficon.com) [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2014-09) © 2014 INFICON