Kupferdichtung, silberbeschichtet

INFICON CF-Qualitäts-Bauteile werden nach ISO 3669 und dem neuesten ISO/TS 3669-2-Standard gefertigt. INFICON Ultrahochvakuum-Bauteile sind für Anwendungen bis 1 x 10-12 mbar und für Ausheiztemperaturen von bis zu 400°C ausgelegt.

LEISTUNGEN

- Weltweite Logistik
- Ausführung und Maße richten sich streng nach international anerkannten Normen.
- Oberflächenfinish, Schweißnähte, Materialspezifikationen und Sauberkeit entsprechen oder übersteigen Hochvakuumanforderungen
- 2011/65/EU RoHS compliant

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF	DN 200 CF
Cu-Dichtung vers. DN 100 CF,;10 Stück				213-464		
Cu-Dichtung vers. DN 16 CF; 10 Stück	213-461					
Cu-Dichtung vers. DN 160 CF, 5 Stück					213-465	
Cu-Dichtung vers. DN 200 CF, 5 Stück						213-466
Cu-Dichtung vers. DN 250 CF; 5 Stück						
Cu-Dichtung vers. DN 40 CF, 10 Stück		213-462				
Cu-Dichtung vers. DN 63 CF; 10 Stück			213-463			

TECHNISCHE DATEN

Typ	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF	DN 200 CF
Maß A	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Maß B	21.3	48.1	82.4	120.5	171.3	222.1
Maß C	16.2	39	63.6	101.8	152.6	203.4
Satz à:	10 pcs.	10 pcs.	10 pcs.	10 pcs.	5 pcs.	5 pcs.
Werkstoff:	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040
*	Double silver plated	Double silver plated	Double silver plated	Double silver plated	Double silver plated	Double silver plated

213-467

TECHNISCHE DATEN

Typ	DN 250 CF
Maß A	2.1
Maß B	272.9
Maß C	254.2
Satz à:	5 pcs.
Werkstoff:	Copper OFHC -/2.0040
*	Double silver plated

ABMESSUNGEN

www.inficon.com reachus@inficon.com

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

(2014-09) © 2014 INFICON